

drbd

名前

`/etc/init.d/drbd` — DRBD を起動/停止するためのスクリプト

指定方法

```
/etc/init.d/drbd [ resource ] { start | stop | status | reload | restart | force-reload }
```

紹介

`/etc/init.d/drbd` スクリプトは、**System V** 形式の初期化システムを採用しているシステム向けに、**DRBD** を起動または停止するためのスクリプトである。

`/etc/init.d/drbd` を使うにあたっては、あらかじめリソース、ホスト、その他の設定パラメータを `drbd` 設定ファイルに登録しておく必要がある。詳細は `/etc/drbd.conf` を参照すること。
`resource` を省略すると、設定ファイルに指定したすべてのリソースが対象となる。

このスクリプトを実行すると、“Do you want to abort waiting for other server and make this one primary?” というプロンプトが表示されることがある。

他ノードをただちに修復することができないことがわかっている場合、このプロンプトに対して“yes”と応答する。

バージョン

このドキュメントは DRBD バージョン 8.2.2 向けに書かれている。

著者

Philipp Reisner <philipp.reisner@linbit.com>、Lars Ellenberg <lars.ellenberg@linbit.com>

バグ報告方法

バグについては、<drbd-user@lists.linbit.com>宛のメールで報告してほしい。

著作権

Copyright 2001-2008 LINBIT Information Technologies, Philipp Reisner, Lars Ellenberg. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

参照

`drbd.conf(5)`, `drbddisk(8)`, `drbdsetup(8)` `drbdadm(8)` *DRBD* ホームページ (英語)
(<http://www.drbd.org/>) *DRBD* ホームページ (日本語) (<http://www.drbd.jp/>)