

# drbddisk

## 名前

`/etc/ha.d/resource.d/drbddisk` — デバイスをプライマリに切り替えてファイルシステムをマウントする

## 指定方法

```
/etc/ha.d/resource.d/drbddisk [ resource ] { start | stop | status }
```

## 紹介

`/etc/ha.d/resource.d/drbddisk` スクリプトは、リソース (`resource`) のローカルディスクをプライマリ状態に変更する。このスクリプトは `heartbeat` から呼び出されることを想定している。

`/etc/ha.d/resource.d/drbddisk` を使うためには、あらかじめ **DRBD** 設定ファイルにリソース、ホスト、およびその他のパラメータを正しく設定しておかなければならない。詳しくは `/etc/drbd.conf` を参照すること。 `resource` を省略すると、設定ファイルに登録したすべてのリソースが対象になる。

## バージョン

このドキュメントは DRBD バージョン 0.7.20 向けに書かれている。

## 著者

Philipp Reisner <philipp.reisner@linbit.com>、Lars Ellenberg <lars.ellenberg@linbit.com>

## バグ報告方法

バグについては、<drbd-user@lists.linbit.com>宛のメールで報告してほしい。

## 著作権

Copyright 2001-2008 LINBIT Information Technologies, Philipp Reisner, Lars Ellenberg. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

本マニュアルの日本語版の翻訳著作権は、株式会社サードウェアが保有しています。

## **See Also**

`drbd.conf(5)`, `drbd(8)`, `drbdsetup(8)` `drbdadm(8)` *DRBD* ホームページ (英語)  
(<http://www.drbd.org/>) *DRBD* ホームページ (日本語) (<http://www.drbd.jp/>)